

intereng®

EX-TEC® SNOOPER 4



EX-TEC® SNOOPER 4

Детектор газа с насосом или без
для определения утечек на домовых подводках газа

EX-TEC® SNOOPER 4



Зарядное устройство



Зондовые измерительные установки

Характеристики

- ▶ Модульная концепция прибора для определения утечек газа
- ▶ Основное устройство без насоса (диффузора) или со встроенным насосом
- ▶ Определение даже небольших утечек на домовых линиях и стыках труб
- ▶ Большой ЖК-дисплей с подсветкой
- ▶ Самотестирование при включении
- ▶ Простое управление посредством трёх клавиш
- ▶ Пользовательское меню
- ▶ Меню задач для настройки прибора (с защитой ПИН-кодом)
- ▶ База данных по газам с калибровкой для метана и других газов, например, пропана, бутана, гексана, нонана, водорода, авиационного керосина
- ▶ Настраиваемые значения концентраций эталонного газа
- ▶ Дополнительный минимальный порог чувствительности от 1 до 100 миллионных долей
- ▶ Визуальный и звуковой сигнал, разные типы сигналов в зависимости от концентрации газа
- ▶ Электропитание от аккумуляторов или батарей

Работа датчиков / диапазоны замеров

Настройка на метан:
полупроводниковый датчик миллионных долей: от 0 до 22 000 миллионных долей

Технические характеристики

Время работы:	стандартное время 8 ч
Электропитание:	3 никель-металгидридных аккумулятора типа «Миньон» или 3 щелочных батареи типа «Миньон» от -20° С до + 40° С
Диапазон рабочих температур:	от -25° С до + 50° С
Диапазон температур хранения:	от -25° С до + 50° С
Класс защиты:	IP 54
Габариты (ШxВxГ):	60 x 144 x 35 мм
Масса:	приблизительно 300 г

Безопасность

- ▶ Сертификат ЕС об испытаниях в соответствии с ATEX 100a, рекомендации 94/9/EG
- ▶ Сертификат №: TÜV 01 ATEX 1657
- ▶ Удостоверение: Ex II 2 G EEx ib d IIB T3

Аксессуары

Кожаная груша
Разнообразные зондовые измерительные установки
Тестовые последовательности / эталонные газы